



# AVOHARJA

AH200

AH240

AH260

AH300



FMG-avoharja on tarkoitettu erikokoisten alueiden ja teiden puhdistukseen. Avoharjalla puhdistetaan monipuolisesti hiekat, pölyt, lumet, lehdet... Harjan kääntö tapahtuu hydraulisynterillä, joka mahdollistaa 28 asteen kääntökulman.

Avoharjassa on vapaa kellunta sekä ajo- että sivuttaissuuntaan. Iskuvaimentimet parantavat työmukavuutta ja parantavat työnjälkeä.

FMG-avoharjat sopivat erinomaisesti niin traktori-, erikoiskone- kuin pyöräkonekäyttöön. Täydellisesti pyöriäkseen, harjat vaativat min. 50 l/min hydrauliiikan tuoton peruskoneelta.

FMG-avoharjaan sekä kauhaharjaan saa erillisen nostolaitesovitteisen pesurin 1000 l säiliöllä. Pesurin pesupaine 200 Bar, mikä mahdollistaa tienpinnan pesun ennen harjausta.

## VAKIOVARUSTEET

- 11/2" pikaliittimet
- Vakiosovitteet

## LISÄVARUSTEET

- Sähköventtiili 6/2
- Vesityssuuttimet
- Tukipyörät taakse
- Tukipyörät eteen

Malli	Leveys	Korkeus	Työleveys	Lamelli	Oma paino	Öljyn tarve
AH200	225 cm	110 cm	200 cm	70 cm	420 kg	55 l/min
AH240	265 cm	110 cm	240 cm	70 cm	440 kg	55 l/min
AH260	285 cm	110 cm	260 cm	70 cm	460 kg	55 l/min
AH300	330 cm	110 cm	300 cm	90 cm	590 kg	70 l/min